

Kamera AHD szybkoobrotowa

NVAHD-2DN5202SD-2

5000
AHD SERIES



NAJWAŻNIEJSZE CECHY



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 1080p
- obiektyw motor-zoom ze zmienną ogniskową, automatyczne sterowanie przysłoną i ostrości, zoom optyczny 20x, $f=4.7 \sim 94 \text{ mm}/F1.6 \sim 3.5$
- czułość od 0.01 lx

WYMIARY



OBRAZ

Przetwornik obrazu	matryca CMOS 1/3" PANASONIC
Tryb pracy	AHD 1080p
Liczba efektywnych pikseli	1920 (H) x 1080 (V)
Rozdzielczość	1080p
Czułość	0.5 lx/F1.6 - tryb kolorowy • 0.1 lx/F1.6 - tryb czarno-biały • 0.125 lx/F1.6 - tryb kolorowy (DSS) • 0.025 lx/F1.6 - tryb czarno-biały (DSS)
Stosunek sygnału do szumu	> 50 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna/manualna: 1/25 s ~ 1/30000 s
Wydłużona migawka (DSS)	do 4x
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	tak
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa stabilizacja obrazu (DIS)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	tak
Funkcja Defog (F-DNR)	tak

OBIEKTYW

Zoom optyczny	20x
Typ obiektywu	motor-zoom z automatyczną przysłoną, $f=4.7 \sim 94 \text{ mm}/F1.6 \sim F3.5$
Auto-focus	ciągły, po zmianie krotności zoomu

DZIEŃ/NOC

Rodzaj przełączania	mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Regulacja poziomu przełączania	tak

PTZ

Presety	209
Patrole	8 (do 40 akcji na patrol)
Trasy automatycznego skanowania	10
Trasy obserwacji	8 (maks. 880 poleceń lub 240 s dla jednej trasy)
Zakres obrotu w pionie/poziomie	0° ~ 90°/360° (obrot ciągły)
Prędkość obrotu w pionie/poziomie	do 500°/s
Protokoły	N-Control, Pelco-D, Pelco-P

POZOSTAŁE FUNKCJE

Menu ekranowe	języki: polski, angielski, inne
---------------	---------------------------------

Kamera AHD szybkoobrotowa **NVAHD-2DN5202SD-2**

Hasło dostępu	liczba znaków: 4 litery i cyfry
Zegar systemowy	tak
Zoom cyfrowy	12x
Strefy prywatności	8
Obróbka obrazu	obrót obrazu o 180°

INTERFEJSY

Wejścia/wyjścia alarmowe	3 (NO/NC)/1 typu przekaźnik
--------------------------	-----------------------------

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	200 (Φ) x 208 (wys.) z uchwytem: 200 (szer.) x 310 (wys.) x 300 (dł.)
Masa	z uchwytem: 4.4 kg
Klasa szczelności	IP 67 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Obudowa	aluminiowa, w kolorze białym, klosz z poliwęglanu, w zestawie: uchwyt ścienny
Zasilanie	12 VDC/24 VAC
Pobór mocy	43 W (grzałka wł.)
Temperatura pracy	-30°C ~ 50°C
Wbudowana grzałka/wentylator	tak/tak

**Wyjście serwisowe nie działa jeżeli jest włączona funkcja WDR*