

Uniwersalna czujka ciepła

TUN-4046

**Rodzaj:**

Adresowalna, uniwersalna czujka ciepła, nadmiarowo -różniczkowa

Zastosowanie:

Czujka przeznaczona jest do wykrywania wzrostu temperatury pojawiającego się w pierwszej fazie pożaru. W momencie wykrycia zagrożenia czujka przekazuje sygnał alarmu do centrali sygnalizacji pożarowej. Czujka posiada możliwość zaprogramowania klasy temperaturowej.

Współpraca:

Czujki instalowane są na liniach dozоровych central POLON 4100, POLON 4200, POLON 4800, POLON 4900 i POLON 4500 oraz na liniach dozоровych systemu POLON 6000.

Typ	adresowalna, punktowa
Kategoria	do pracy w warunkach typowych
Rodzaj	ciepła
Napięcie pracy	16,5 VDC - 24,6 VDC
Pobór prądu w trybie dozоровania	≤ 150 μA
Klasa czujki	A1, A2, B, A2S, BS, A1R, A2R, BR wg. PN-EN 54-5
Adresowanie	kodowanie adresu automatyczne z centrali
Zakres temperatur pracy	od -25°C do 65°C
Wilgotność względna	do 95% przy 40°C
Wymiary czujki z gniazdem	Φ115 x 54mm
Masa	0.20 kg
Kolor obudowy	biały