

Kontroler biometryczny z czytnikiem kart zbliżeniowych

BIOLITE NET BLN-OC



BioLite Net jako najmniejszy na świecie oparty o IP terminal linii papilarnych z możliwością rozliczania czasu pracy i kontroli dostępu. Wodoszczelna obudowa (klasa szczelności IP 65) zapewnia dodatkową trwałość, a czytnik jest idealny do instalacji na zewnątrz. Od prostej kontroli drzwi do kompleksowego środowiska sieciowego. BioLite Net obsługuje kontrolę dostępu i rejestrację czasu pracy. Wszystkie funkcje zamknięte w eleganckiej, małych gabarytów obudowie.

Ilość obsługiwanych drzwi	1
Port czytnika	Wejście Wiegand 34 bit
Port komunikacyjny	TCP/IP, RS485
Tryby identyfikacji użytkownika	karta, pin, skner linii papilarnych
Pamięć użytkowników	5 000
Odczyt kart w standardzie	MIFARE®, DESfire®, MIFARE®Plus
Częstotliwość pracy	13,56 MHz
Zasięg odczytu	3 - 6 cm
Wejścia sterujące	przycisk wyjścia, czujnik stanu drzwi
Wyjścia sterujące	zamek, alarm
Antypassback	tak
Funkcja służby	nie
Czujnik antysabotażowy	tak
Sekwencyjne odryglowanie drzwi	tak
Zasilanie	12 VDC
Pobór prądu	500mA
Wymiary	60 x 185 x 40
Waga	brak danych g
Wilgotność względna	brak danych
Zakres temperatur	-20 do 50 °C