

Kamera AHD multistandard wandalooodporna z obiektywem „rybie oko”

NVAHD-2DN5103MV/IR-1

5000
AHD SERIES

NAJWAŻNIEJSZE CECHY



- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 1080p
- obiektyw „rybie oko”, $f=1.6\text{ mm}/F1.4$
- funkcja Smart IR
- multistandard: AHD, CVI, TVI, 960H
- czułość od 0.0001 lx
- oświetlacz IR, zasięg do 5 m

WYMIARY



OBRAZ

Przetwornik obrazu	matryca CMOS 1/2.9" SONY
Tryb pracy	AHD 1080p, TVI 1080p, CVI 1080p, analog 960H
Liczba efektywnych pikseli	1920 (H) x 1080 (V)
Rozdzielczość	1080p
Czułość	0.1 lx/F1.4 - tryb kolorowy • 0.05 lx/F1.4 - tryb czarno-biały • 0.005 lx/F1.4 - tryb kolorowy (DSS) • 0.0001 lx/F1.4 - tryb czarno-biały (DSS) • 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Stosunek sygnału do szumu	> 52 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna/manualna: 1/25 s ~ 1/50000 s (AHD), 1/25 s ~ 1/50000 s (analog 960H)
Wydłużona migawka (DSS)	do 30x
Redukcja efektu oślepiania kamery (HLC)	tak
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D
Funkcja Defog (F-DNR)	tak

OBIEKTYW

Typ obiektywu	„rybie oko”, $f=1.6\text{ mm}/F1.4$
---------------	-------------------------------------

DZIEŃ/NOC

Rodzaj przełączania	mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Regulacja poziomu przełączania	tak
Opóźnienie przełączania	0 ~ 60 s
Czujnik światła widzialnego	tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

System	PAL, NTSC
Menu ekranowe	języki: polski, angielski, rosyjski, inne
Strefy prywatności	4
Detekcja ruchu	tak
Obróbka obrazu	obróć obrazu o 180°, wyostżnienie, odbicie lustrzane
Zdalne sterowanie	tak (protokół COAX)

OŚWIETLACZ IR

Liczba LED	4
Zasięg	5 m

Kamera AHD multistandard wandaloodporna z obiektywem „rybie oko”

NVAHD-2DN5103MV/IR-1

Kąt świecenia 120°

INTERFEJSY

Wyjście wideo BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm) 135 (Φ) x 49 (wys.)

Masa 0.43 kg

Klasa szczelności IP 55 (szczegóły w instrukcji obsługi)

Obudowa wandaloodporna aluminiowa, w kolorze białym

Zasilanie 12 VDC

Pobór mocy 1 W • 6 W (oświetlacz IR wł.)

Temperatura pracy -30°C ~ 40°C