

Kontroler zintegrowany

KDH-KZ720U/H



Kontroler zintegrowany typu KDH-KZ720U/H przeznaczony jest do pracy w systemach kontroli dostępu. Można go instalować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Posiada wandaloodporną, metalową obudowę spełniającą również wymagania normy IP68 (wodoodporność).

Jest to kontroler jednego przejścia jednostronnie. Aby zrealizować kontrolę dwustronną należy zainstalować drugi taki kontroler lub czytnik.

Kontroler KDH-KZ720U/H pracuje tylko w trybie autonomiczny (programowanie z klawiatury lub kartami administratora). Urządzenie odczytuje karty Unique (125 kHz), HID Prox (125 kHz) oraz kody o długości od 4 do 6 cyfr.

Kontroler przeznaczony jest do małych, autonomicznych systemów kontroli dostępu (małe firmy, prywatne posesje (furtki, garaże) itp.)

Urządzenie zawiera następujące elementy:

- moduł kontrolera 1 przejścia
- czytnik kart zbliżeniowych w standardzie 125 kHz ISO UNIQUE i HID Prox
- klawiaturę do wprowadzania kodu PIN
- sygnalizator optyczny (diody LED) i akustyczny (brzęczyk)
- czujnik antysabotażowy

Ilość obsługiwanych drzwi	1
Port czytnika	Wejście Wiegand 26 bit
Port komunikacyjny	brak
Tryby identyfikacji użytkownika	karta, pin, karta + pin, karta lub pin
Pamięć użytkowników	1000
Odczyt kart w standardzie	UNIQUE, HID® PROX
Częstotliwość pracy	125 kHz
Zasięg odczytu	3 - 6 cm
Długość kodu pin	4 - 6
Wejścia sterujące	przycisk wyjścia, czujnik stanu drzwi
Wyjścia sterujące	zamek, alarm
Antypassback	nie
Funkcja śluzy	nie
Czujnik antysabotażowy	tak
Sekwencyjne odryglowanie drzwi	tak
Zasilanie	12~24VDC
Pobór prądu	80mA
Waga	600 g
Wilgotność względna	10% - 90%
Zakres temperatur	-40 do 60 °C



Kontroler zintegrowany **KDH-KZ720U/H**

Wymiary (mm)

120 x 76 x 25



AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o.



ZOBACZ NA WWW



ZOBACZ NA PLATFORMIE