

Zewnętrzna czujka PIR z optyką lustrzaną i f-cją antymaskingu, z możliwością instalacji nadajnika oraz baterii wewnątrz obudowy

## SIR05RA



|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Stopień zabezpieczenia           | Grade 3                              |
| Zasilanie                        | 3V - 9 V DC                          |
| Pobór prądu                      | 25 uA (czuwanie), 4 mA (maks)        |
| Metoda detekcji                  | PIR (optyka lustrzana)               |
| Zasięg detekcji                  | regulowany 2,5 m - 12 m              |
| Charakterystyka detekcji         | szerokokątna                         |
| Opcjonalne soczewki              | brak                                 |
| Funkcja odporności na zwierzęta  | tak                                  |
| Funkcja antymaskingu             | tak                                  |
| Wskaźnik LED                     | tak                                  |
| Regulacja czułości               | tak                                  |
| Licznik impulsów                 | tak                                  |
| Styk sabotażowy                  | tak, otwarcie (oderwanie opcjonalne) |
| Przełącznik wyjścia alarmowego   | typ NO/NC (0,01A @ 9 V DC)           |
| Przełącznik wyjścia sabotażowego | typ NO/NC (0,01 A @ 9 V DC)          |
| Temperatura pracy                | -20°C - 50°C                         |
| Dopuszczalna wilgotność          | do 95% bez kondensacji               |
| Klasa ochrony obudowy            | IP 55                                |
| Wysokość montażu                 | 0,8 m - 1,2 m                        |
| Montaż                           | ściana/słup                          |
| Kolor                            | biały                                |
| Wymiary                          | 82mm x 188 mm x 115mm                |