


Moduł 5 wyjść programowalnych (NO/NC)

PGM-5



Temperatura pracy	0°C - 50°C
Funkcja nocnego podświetlania	TAK
Pomocnicze wyjście zasilania VAUX	TAK
Obciążalność wyjścia AUX	100mA
Zacisk sabotażowy	TAK
Wzmocnienie anteny	2dB
Antena w zestawie	tak
Typ komunikacji	TCP/IP
Sterowanie SMS	tak
Powiadomienie SMS	tak
Zdalne programowanie	TAK
Współpraca z aplikacją mobilną	tak
Wymagany akumulator	Tak
Ilość wejść na płycie	1
Ilość wyjść na płycie	5
Symulacja linii telefonicznej	TAK
Klasa szczelności obudowy	IP 00
Rodzaj baterii	dedykowana 3.6V litowa
Żywotność baterii	6 miesięcy
Natężenie dźwięku	105dB
Licznik impulsów	tak
Wskaźnik LED	tak
Opcjonalne soczewki	tak
Metoda detekcji	PIR
Maksymalny zasięg	do 12m
Kolor	biały
Funkcja odporności na zwierzęta	do 15kg
Wbudowany czujnik temperatury	TAK
Maksymalna obciążalność	100 mA
Maksymalne napięcie	15 V