8-portowy przełącznik niezarządzalny PoE

SF108

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- 8 x 100Mb/s PoE
- 1 x 1000Mb/s UPLINK, 2 x 1000Mb/s SFP UPLINK

OGÓLNE

Typ urządzenia	Przełącznik sieciowy PoE

SIEĆ

Porty zewnętrzne	Porty PoE: 8 x 10Mb/s / 100Mb/s • Porty UPLINK: 1 x 10Mb/s / 100Mb/s / 1Gb/s • Porty optyczne UPLINK: 2 x SFP
Standardy PoE	IEEE802.3af, Klasa 3
Obsługiwane protokoły	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Lista adresów MAC	1K

PARAMETRY INSTALACYJNE

Obudowa	Metal, kolor czarny
Wymiary (mm)	220 (szer.) x 44 (wys.) x 150 (dł.)
Masa	1.97 kg
Zasilanie	48 VDC (zasilacz 100 ~ 240 VAC/48 VDC w komplecie)
Pobór mocy	(maksymalny)
Wydajność portów	96 W dla portów 1 do 8, nie więcej niż 15.4 W dla jednego portu
Temperatura pracy	-10°C ~ 40°C

UWAGA! Gniazda oznaczone symbolem G1/TP i G1/SFP nie mogą pracować jednocześnie