

# Kamera IP wandaloodporna

## NVIP-2VE-4201

4000 VSS IP



### NAJWAŻNIEJSZE CECHY



- rozdzielczość 2 MPX
- obiektyw stałogniskowy,  $f=3.6\text{ mm}/F2.0$
- funkcja dzień/noc - filtr IR
- czułość 0.01 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 30 m

### WYMIARY



### OBRAZ

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik obrazu                | 2 MPX, matryca CMOS, 1/2.7", SmartSens                           |
| Liczba efektywnych pikseli        | 1920 (H) x 1080 (V)                                              |
| Czułość                           | 0.01 lx/F2.0 - tryb kolorowy • 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały |
| Elektroniczna migawka             | automatyczna/manualna: 1/5 s ~ 1/20000 s                         |
| Wydłużona migawka (DSS)           | do 1/5 s                                                         |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR)     | tak                                                              |
| Cyfrowa redukcja szumu (DNR)      | 3D                                                               |
| Funkcja Defog (F-DNR)             | tak                                                              |
| Kompensacja tylnego światła (BLC) | tak                                                              |

### OBIEKTYW

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Typ obiektywu | stałogniskowy, $f=3.6\text{ mm}/F2.0$ |
|---------------|---------------------------------------|

### DZIEŃ/NOC

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Rodzaj przełączania         | mechaniczny filtr podczerwieni |
| Tryb przełączania           | automatyczny, manualny         |
| Opóźnienie przełączania     | 1 ~ 36 s                       |
| Czujnik światła widzialnego | tak                            |

### SIEĆ

|                                |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdzielczość strumienia wideo | 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)  |
| Prędkość przetwarzania         | 25 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i niższych rozdzielczości                            |
| Tryb wielostrumieniowy         | 2 strumienie                                                                           |
| Kompresja wideo/audio          | H.264, H.265 / -                                                                       |
| Liczba jednoczesnych połączeń  | maks. 5                                                                                |
| Przepustowość                  | łącznie 8 Mb/s                                                                         |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, SMTP, P2P                    |
| Konfiguracja kamery            | z poziomu przeglądarki Internet Explorer • języki: polski, angielski, rosyjski, i inne |
| Kompatybilne oprogramowanie    | NOVUS MANAGEMENT SYSTEM VSS                                                            |
| Aplikacje mobilne              | RxCamView (iPhone, Android)                                                            |

### POZOSTAŁE FUNKCJE

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Strefy prywatności | 4   |
| Detekcja ruchu     | tak |

## Kamera IP wandaloodporna NVIP-2VE-4201

|                |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Obróbka obrazu | obrót obrazu o 180°, przerzucenie obrazu w pionie, przerzucenie obrazu w poziomie |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Reakcja na zdarzenia alarmowe | e-mail z załącznikiem, zapis na FTP, zapis w chmurze |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|

### OŚWIETLACZ IR

|            |    |
|------------|----|
| Liczba LED | 18 |
|------------|----|

|        |      |
|--------|------|
| Zasięg | 30 m |
|--------|------|

|               |     |
|---------------|-----|
| Kąt świecenia | 60° |
|---------------|-----|

### INTERFEJSY

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Interfejs sieciowy | 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s |
|--------------------|--------------------------------------------|

### PARAMETRY INSTALACYJNE

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Wymiary (mm) | 100 (Φ) x 90 (wys.) |
|--------------|---------------------|

|      |         |
|------|---------|
| Masa | 0.43 kg |
|------|---------|

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Klasa szczelności | IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi) |
|-------------------|----------------------------------------|

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| Obudowa | wandaloodporna aluminiowa, w kolorze białym |
|---------|---------------------------------------------|

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Zasilanie | 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af, Klasa 3) |
|-----------|-------------------------------------|

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe | TVS 4000 V |
|------------------------------------|------------|

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Pobór mocy | 1.5 W • 4 W (oświetlacz IR wł.) |
|------------|---------------------------------|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Temperatura pracy | -30°C ~ 55°C |
|-------------------|--------------|

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Wilgotność | maksymalnie 95%, względna (bez kondensacji) |
|------------|---------------------------------------------|