

Uniwersalna czujka ciepła - wykonanie iskrobezpieczne

TUN-38Ex



Rodzaj:

Uniwersalna czujka ciepła - wykonanie iskrobezpieczne

Zastosowanie:

Czujka przeznaczona jest do wykrywania wzrostu temperatury pojawiającego podczas pożaru. Instalowana jest za separatorem iskrobezpiecznym w strefach zagrożonych wybuchem. W momencie wykrycia zagrożenia czujka przekazuje sygnał alarmu do centrali sygnalizacji pożarowej.

Współpraca:

Czujki instalowane są na liniach dozorowych central systemu IGNIS 1000 lub na linii bocznej adaptera ADC-4001M w systemie POLON 4000.

Typ	konwencjonalna, iskrobezpieczna
Rodzaj	ciepła
Klasa czujki	I 2G Ex ib IIC T5/T6 Gb
Napięcie pracy	17 - 24 VDC
Prąd dozorowania	< 100 μ A
Prąd alarmowania	20 mA
Ilość detektorów	1
Typ detektora	ciepła
Temperatura pracy	od -25°C do 65°C
Wilgotność względna	do 95% przy 40°C
Kolor obudowy	czarny
Wymiary czujki	55mm x 63mm x 112mm
Inne parametry	A1R, A1S, BR, BS wg. PN-EN 54-5