

Czytnik kart zbliżeniowych

AW-VRKP-8B



Opis produktu

Czytniki AWID przeznaczone są do współpracy z kontrolerami firmy RBH typu IRC-2000. Są to nowoczesne urządzenia, zamknięte w epoksydowych, odpornych na zmienne warunki atmosferyczne i narażenia mechaniczne obudowach. Posiadają wbudowany sygnalizator akustyczny i 2- kolorową diodę LED, informującą o stanie systemu i czytnika. Dostępna jest też wersja zintegrowana z klawiaturą kodową (VRKP - wandaloodporna) dla podwyższenia bezpieczeństwa (karta + kod) oraz wersja z zwiększonym do 60 cm zasięgu (MR-1824) dedykowana głównie do obsługi parkingów.

Przewód połączeniowy do kontrolera

Czytniki AWID mogą być instalowane przy użyciu przewodu ekranowanego o średnicy 1 mm na odległość do 150 m od kontrolera. Powinien to być przewód typu linka LIYCY 6x1 (nie należy stosować skrętki). Stosowanie takiego przewodu gwarantuje poprawną pracę czytnika.

Zasilanie

Czytniki zbliżeniowe AWID powinny być zasilane napięciem od 5 lub 12 V DC, co czyni je uniwersalnymi do zastosowania z dowolnym kontrolerem.

Format RBH

Czytniki pracujące w formacie RBH-50 (RBH Format) są kompatybilne tylko z oprogramowaniem RBH. Kod producenta, kod lokalizacji oraz numer karty zakodowane są na 50 bitach. Używanie kart RBH-50 firmy RBH zapewnia zwiększony poziom bezpieczeństwa i gwarantuje, że są bardzo trudne do skopiowania.

Łatwa instalacja

Czytniki AWID cechują się łatwością montażu. Małe rozmiary czytników umożliwiają montaż na profilach.

Zasięg odczytu

Zasięg odczytu jest zależny od typu czytnika. W zależności od wybranego modelu czytnika zasięg wynosi od 10 cm (SR-2400) do 60 cm (MR-1824) w wersji 125 kHz.

Zintegrowana klawiatura

Model VRKP posiada zintegrowaną z czytnikiem klawiaturę kodową do wprowadzania kodu po użyciu karty. Dostępna jest również wersja samej klawiatury bez czytnika

Charakterystyka produktu

- Montaż do 150 m od kontrolera przy użyciu przewodu ekranowanego
- Zasięg odczytu od 10 cm od 60 cm
- Format kodowania RBH-50
- Warunki pracy wewnętrzne/zewnętrzne
- 2- kolorowe diody LED
- Wbudowany sygnalizator akustyczny
- Dostępny model z klawiaturą (wersja wandaloodporna)

Typ czytnika	zbliżeniowy
Standard kart	
Częstotliwość pracy	125 kHz
Zasięg odczytu	do 5 cm
Napięcie zasilania	5 - 12 V DC
Pobór prądu	40 mA
Czujnik antysabotażowy	brak
Interfejs wyjściowy	Wiegand



Czytnik kart zbliżeniowych **AW-VRKP-8B**

Liczba bitów wyjściowych	26, 50
Typ złącza	kabel elastyczny
Kolor	szary
Wymiary	136 mm x 83 mm x 30 mm
Środowisko montażu	do instalacji wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
Temperatura pracy	-35°C do 65°C
Wilgotność względna	0% - 95%

